# Masques de protection respiratoire CYRANO® pliable et coque - POUR USAGE INTENSIF













FILTRE + DE 99 % DES PARTICULES

RESPIRABILITE EXCEPTIONNELLE



hotos non-contractuelles















Type IIR selon norme NF EN14683: 2006

POIDS PLUME

#### Résistance respiratoire à l'inspiration






A l'inspiration, l'ensemble du tissu filtrant CYRANO® agit efficacement contre les particules solides et liquides et purifie l'air inhalé sans résistance.

#### Résistance respiratoire à l'expiration





A l'expiration, l'ensemble de la surface du masque CYRANO® facilite le passage de l'air expiré. Le confort respiratoire est considérablement accru avec une protection au plus haut niveau.

- \* conformément à la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009
- \*\* conformément à la norme EN149 : 2001 + A1 : 2009 pour une inspiration à 95 l/mn.



Distribué par : Segetex-eif

# CYRANO®

Masque de protection respiratoire FFP3 - Usage intensif



Les attentes essentielles des utilisateurs vont enfin être satisfaites grâce au nouveau concept CYRANO®, développé par Valmy® :

- Plus de question à se poser sur le niveau de filtration requis : CYRANO® offre uniquement la protection maximale (FFP3 : + de 99 % de particules filtrées\*).
- Plus personne ne fera glisser son masque sur le cou ou sur le front par manque de confort: CYRANO® restera au beau milieu du visage, grâce à sa respirabilité inégalée, équivalente à celle d'un masque FFP1 (résistance respiratoire divisée par plus de 3 pour le masque pliable, et par plus de 2 pour le masque coque par rapport aux exigences d'un masque FFP1\*\*).
- Plus besoin de valve, technologie ancienne et polluante : elle est remplacée par le tissu high-tech de CYRANO®, hautement performant et léger comme une plume.
- CYRANO® est également très doux au niveau du prix.

## Les 🕇 Valmy

- Protection maximale
- Confort respiratoire jamais vu
- Ultra-légèreté
- Prix très doux.

> Pour en savoir plus, visitez notre site Web: www.segetex-eif.com

Cyrano-[FR]-EN14683-D.indd 1 25/04/2019 11:20:52

#### Caractéristiques modèle pliable





- Hypoallergénique et doux.
- Ultra-léger : 5 g
- Etanchéité parfaite grâce à la découpe concave qui épouse totalement les contours du visage.
- Elastiques tricotés qui plaquent parfaitement le masque sur le visage sans tirer les cheveux. Garantis sans latex.
- Textile non tissé.
- Barrette nasale ajustable
- Coloris blanc
- Usage unique.
- Ensachage individuel pour une hygiène parfaite.
- Durée de vie : 3 ans à compter de la date de fabrication

#### Caractéristiques modèle coque



- Forme traditionnelle.
- Hypoallergénique et doux.
- Très léger : 10 g
- 100 % recyclable
- Etanchéité parfaite dès la première inspiration, grâce au voile nasal. Evite de devoir réajuster une barrette nasale. Etanchéité garantie pendant toute la durée d'utilisation.
- Deux élastiques de maintien qui ne s'accrochent pas aux cheveux. Garantis sans latex.
- Textile non tissé.
- Coloris blanc
- Usage unique.
- Disponible en deux conditionnements : boîte de 10 ou blister de 5.
- Durée de vie : 3 ans à compter de la date de fabrication

#### Composition

#### CYRANO® version pliable

- Média filtrant : polypropylène.
- Elastiques : polypropylène, polyamide, élasthane.
- Barrette nasale : acier et polypropylène.
- Sachet individuel : polypropylène.

#### CYRANO® version coque

- Média filtrant : polypropylène.
- Elastiques : elastomère compatible avec le recyclage du polypropylène

#### Marquage

- Impression du logo et des mentions légales.
- Marquage CE conforme à la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009.
- Marquage CE conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Produit conforme à l'EN14683 : 2006.

#### Normalisation

- Nos masques **CYRANO**® répondent aux exigences essentielles de sécurité définies par le règlement européen 2016/425 et sont certifiés conformes à la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009 par un organisme de contrôle indépendant notifié par l'Union Européenne. Ils offrent un niveau de protection FFP3. Ils sont certifiés par l'APAVE.
- Les masques **CYRANO**® coques ou pliables, répondent également à la norme NF EN14683 : 2006 (directive européenne 93/42/CEE) et peuvent être utilisés en tant que masques de chirurgien.

FFP3

Fibres d'amiante dont la concentration < 1 fibre/cm³/h (manutention de matériaux et diagnostics), poussières de laine de roche, de laine de verre (manipulations, travaux d'isolation), plomb (ponçage de peintures), bois (ponçage, découpe), fumées métalliques... anti-pollution, anti-allergènes, anti-virus, anti-bactéries.

D

Masques testés à la poussière de Dolomite. Les résultats favorables au test de résistance au colmatage à la poussière de Dolomite démontrent que nos masques filtrent et résistent aux poussières les plus fines.




Distribué par : Segetex-eif





> Pour en savoir plus, visitez notre site Web: www.segetex-eif.com


Cyrano-[FR]-EN14683-D.indd 2 25/04/2019 11:20:58



carton boîte x 25 pliables







carton boîte x 12 blisters coque

Référence	Désignation	Type de masques	Nombre de masques	Dimensions (L x l x H) - mm
CYRANO-C	Carton de 4 boîtes de 25 masques pliables CYRANO®	FFP3	100	400 x 300 x 145
CYRANO-V	Carton de 200 masques pliables CYRANO® vrac	FFP3	200	400 x 300 x 145
CYRANO-XC-DM	Carton de 12 boîtes de 10 masques coque CYRANO®	FFP3	120	400 x 300 x 350
CYRANO-XI12-DM	Carton de 12 blisters de 5 masques coque CYRANO®	FFP3	60	395 x 376 x 280

### Palettisation

Désignation	Type de masques	Nombre de masques	Dimensions (L x l x H) - mm
Palette de 104 cartons de 4 boîtes de 25 masques pliables CYRANO®	FFP3	10400	1200 x 800 x 2145
Palette de 104 cartons de 200 masques pliables CYRANO® vrac	FFP3	20800	1200 x 800 x 2145
Palette de 48 cartons de 12 boîtes de 10 masques coque CYRANO®	FFP3	5760	1200 x 800 x 2250
Palette de 42 cartons de 12 blisters de 5 masques coque CYRANO®	FFP3	2520	1200 x 800 x 2250

Segetex-eif 26 Bd Paul Vaillant Couturier 94200 IVRY/Sur/Seine - FRANCE Tél.: +33 (0)4 77 23 11 21 - Fax +33 (0)4 77 72 54 57
Tél: 01 56 20 60 03 Web: www.segetex-eif.com