


Masques de protection respiratoire

EOR® pliable



FABRIQUÉ
EN FRANCE



FFP1

FFP2

FFP3



EOR® Masque de protection respiratoire pliable



Hypoallergénique, doux, et ultra-léger (moins de 6 g), le masque **EOR®** apporte un confort unique et une hygiène maximale (emballage individuel) pour le porteur. Le masque **EOR®** garantit également une étanchéité parfaite et un effort respiratoire réduit par sa plus grande surface de respiration. Il s'adapte à différentes morphologies grâce à sa barrette nasale ajustable, pour toujours plus de confort.

Les + Valmy

- Une plus grande surface de respiration.
- Taux de fuites au visage diminué.
- Adaptation aux différentes morphologies.
- Extra léger - moins de 6 gr.



Respirez, vous êtes bien protégés

> Pour en savoir plus, téléchargez notre catalogue EPI-Hygiène sur www.valmy.eu

Caractéristiques

- Dimensions : 232 x 96 mm
- Epaisseur : 2 mm
- Poids : moins de 6gr
- Usage unique
- Textile non tissé
- Coloris : blanc
- Matière résistante
- Mise en place facile et confortable (ne marque pas le visage)
- S'adapte à toutes les morphologies de visage
- Le masque reste bien en place même lorsque l'on parle avec
- Masques sans odeur
- Deux élastiques auriculaires solides de maintien garantissent un parfait maintien facial et nasal du masque garantis sans latex
- Barrette nasale ajustable, confortable et non blessante s'adapte parfaitement au nez
- Barrette nasale recouverte de non tissé pour un parfait confort
- Boîte distributrice adaptée pour une hygiène parfaite et une extraction facile d'un masque à la fois sans déchirure
- Impression permettant d'identifier la face extérieure du masque
- Hypoallergénique et doux
- Ensachage individuel - hygiène parfaite
- Durée de vie : 5 ans à compter de la date de fabrication
- Durée de port conseillée : jusqu'à 8 heures
- Sachet individuel : Polypropylène

Composition

- Média filtrant : polypropylène.
- Élastiques : polypropylène, polyamide, élasthane.
- Barrette nasale : acier et polypropylène.

Marquage

- Impression du logo et des mentions légales.
- Marquage CE conforme à la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009.

Normalisation

- Nos masques EOR® répondent aux exigences essentielles de sécurité définies par le Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle et sont certifiés conformes à la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009 par un organisme de contrôle indépendant notifié par l'Union Européenne. Ils sont obligatoirement classés selon trois niveaux de protection : FFP1 - FFP2 - FFP3.

FFP1

Poussières non toxiques : cellulose, coton, farine, argile, huiles végétales et minérales... anti-pollution.

FFP2

Poussières telles que béton, ciment, plâtre (démolition, gros œuvre, ponçage), fines particules de peintures et résines, plastiques (décapage par impact, ponçage)... anti-pollution, anti-allergènes, anti-virus.

FFP3


Fibres d'amiante dont la concentration < 1 fibre/cm³/h (manutention de matériaux et diagnostics), poussières de laine de roche, de laine de verre (manipulations, travaux d'isolation), plomb (ponçage de peintures), bois (ponçage, découpe), fumées métalliques... anti-pollution, anti-allergènes, anti-virus, anti-bactéries.

EN 149 : 2001 + A1 : 2009				
Référence	Pénétration du média * filtrant (huile de paraffine)	Résistance respiratoire à l'inspiration 95 L/min	Résistance respiratoire à l'expiration 160 L/min	Type de masque
VR102F	 1,30 % (pour 20 % autorisés)	 1,09 mbar (pour 2,1 autorisés)	 1,62 mbar (pour 3,0 autorisés)	FFP1
VR202F	 1,30 % (pour 6,0 % autorisés)	 1,09 mbar (pour 2,4 autorisés)	 1,62 mbar (pour 3,0 autorisés)	FFP2
VR302F	 0,22 % (pour 1,0 % autorisés)	 1,41 mbar (pour 3,0 autorisés)	 2,13 mbar (pour 3,0 autorisés)	FFP3



> Pour en savoir plus, téléchargez notre catalogue EPI-Hygiène sur www.valmy.eu

Respirez, vous êtes bien protégés



Référence	Désignation	Type de masques	Nombre de masques	Dimensions (L x l x H) - mm
VR102F-05C	Carton de 4 boîtes de 25 masques Eor®	FFP1	100	400 x 300 x 145

Palettisation

Désignation	Type de masques	Nombre de masques	Dimensions (L x l x H) - mm
Palette de 88 cartons de 4 boîtes de 25 masques Eor®	FFP1	8800	1200 x 800 x 1800
Palette de 104 cartons de 4 boîtes de 25 masques Eor®	FFP1	10400	1200 x 800 x 2060



Siège social - Fabrication - Distribution
 SAS VALMY INDUSTRIES - Rue Benjamin Franklin
 42300 MABLY - FRANCE
 Tél. : +33 (0)4 77 23 11 21 - Fax +33 (0)4 77 72 54 57
 info@valmy.eu - www.valmy.eu